



Vrata POLIURETAN

Seriju vrata ofarbana poliuretanom čine vrata proizvedena po meri i zahtevu kupca. Boja vrata po izboru iz široke palete RAL karte. Završno ofarbana kvalitetnim i postojećim poliuretanskim lakovima proizvedenim u Italiji.

VRATNO KRILO

- Vratno krilo debljine 42 do 46 mm sa ramom od lameliranog čamovog drveta i oblogama od medijapana, završno ofarbana poliuretanskim lakom u dva nanosa.
- Obloge vratnog krila MDF debljine 4 – 6 mm (sa i bez kanalura).
- Ispuna tvrdo presovano saće (opciono ekstrudirana iverica).
- Krilo vrata sa radijusom na ivicama r2.
- Brava AGB za ključ ili cilindar (opciono: magnetna brava, leptir za zaključavanje).
- Šarke brodske tri po krilu (opciono: skrivene šarke, padajući prag, ventilaciona rešetka).



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.



Ispuna – tvrdo presovano saće



Ispuna – ekstrudirana iverica



*Obloge vratnog krila MDF debljine 4 mm
(plitka kanalura)*



*Obloge vratnog krila MDF debljine 6 mm
(duboka kanalura)*



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.

ŠTOK VRATA

- Izrađen od MDF 40 mm u punoj širini zida sa obostrano prosečenim nutom za štelujuće pervajz lajsne
- Sve spoljne ivice stoka zaobljene radijusom r2
- Dihtung guma 4mm
- Završno ofarban poliuretanskim lakom
- Štok predviđen za "suvu montažu" na gotove podne površine
- Spoj vertikala i horizontale štoka pod uglom od 45 stepeni

PERVAJZ LAJSNE

- Širina lajsni 70 mm
- Profil ravan ili zaobljen
- Presek vertikalnih lajsni 70/16 mm
- Presek horizontalnih lajsni 70/12 mm
- Pero lajsne 30/4 mm
- Radijusi na lajsnama r10 i r4 kod zaobljenih deo elipse
- Završna obrada poliuretani lak

OSTALI DODACI I OPCIJE ZA VRATA OFARBANA PU

- ✓ Veliki izbor šara (kanalura) na krilu
- ✓ Mogućnost izrade vrata I to kao: klizna, dvokrilna, klizno preklopna, sa staklom, ukrasnom mrezom...
- ✓ Nadsvetla sa staklom
- ✓ Klizni mehanizam i maska za isti
- ✓ Staklo 4mm unutar krila obostrano fiksirano medijapan lajsnama
- ✓ Izbor peskiranih motiva stakala
- ✓ "Leptir" kao opcija za zaključavanje kupatilskih vrata
- ✓ Cilindar
- ✓ Padajući prag za posebne zahteve dihtovanja u donjoj zoni krila
- ✓ Ventilaciona rešetka

Vrata završno ofarbana poliuretana lakom su u ponudi sa izborom sjaja 30% i 60%.

Izrađuju se isključivo po porudžbini i u potrebnim dimenzijama.

Vrata se montiraju na principu suve montaže što znači da se ugrađuju posle molersko-farbarskih i parketerskih radova.

Predviđeno je da se fiksiranje vrata unutar građevinskog otvora vrši drvenim kajlicama i pur penom.

Garantni rok 2 godine.



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.